



HTL 5210



RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

- > Mejor capacidad de carga
- > Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación en estándar
- > Tecnología Flow sharing - Caudal compartido en estándar permitiendo el control de 4 movimientos simultáneos y proporcionales

PODEROSO Y ROBUSTO

- > Chasis monobloque de alta resistencia
- > Capacidades todo terreno
- > Transmisión hidrostática y pedal de avance

CONFORT Y ERGONOMIA

- > Posición de conducción pensada para reducir la fatiga
- > Indicador de carga fácil de leer con interruptor de bloqueo de movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- > Cabina de gran seguridad
- > Joystick Smart Control 4 en 1



ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN:
10 M



CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA:
5200 KG

REG-GV-02 -Rev. 00
25-03-2022



HTL 5210



MANIPULADOR TELESCÓPICO



RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga	5200 kg
Carga máx. a máx. altura	5200 kg
Capacidad de carga a máximo alcance	3500 kg
Altura máxima con horquillas	10 m
Alcance a máxima altura con horquillas	0.3 m
Alcance máximo	5.7 m



DIMENSIONES

A Largo replegada	6.28 m
B Ancho máximo	2.43 m
C Altura	2.6 m
D Distancia entre ejes	2.89 m
E Distancia al suelo	50 cm
F Ancho modo carretera	2 m
G Ancho de cabina	0.96 m
H Ancho total - con estabilizadores	3.34 m
I Altura del punto de articulación	1.75 m
J Angulo de aproximación	29°
K Rotación superior de las horquillas	18°
L Rotación inferior de las horquillas	122°
Radio de giro exterior	4,5
Peso con horquillas	10810 kg
Tipo de neumáticos	400/80-24



MOTOR

Modelo del motor	PERKINS TIER III	PERKINS TIER IV
Cilindrada	4400 cm ³	3400 cm ³
Potencia del motor	70kW @ 2300rpm	83kW @ 2200rpm
Par motor	392Nm @ 1400rpm	450Nm @ 1400rpm
Transmisión	Hidrostática	
Depósito combustible	130 l	130 l
Aceite del motor	7 l	9.5 l

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ③ Tablero e-tronic iluminado
- ③ Transmisión hidrostática
- ③ 4 ruedas motrices y directrices
- ③ Control simultáneo y proporcional del boom / brazo telescópico / movimientos de excavación y accesorios
- ③ Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- ③ Sistema auxiliar hidráulico
- ③ Interruptor para movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- ③ Corrector de inclinación: +/- 10°
- ③ Cabina ROPS/FOPS con sistema de calefacción y ventilación
- ③ Bloqueo del eje hidráulico trasero

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ③ Ganchos
- ③ Plumines
- ③ Horquillas
- ③ Cazos
- ③ Climatización
- ③ Luces de trabajo
- ③ Protección metálica del parabrisas (FOPS)
- ③ Cámara de marcha atrás
- ③ Ventilación inversa

